

JEDNOFÁZOVÉ - Design
VÝMĚNÍK TEPLA : B16Hx100
Médium strana 1 : Water
Médium strana 2 : Water

Flow Type : Counter-Current
SSP Alias : B16

TECHNICKÉ ZADÁNÍ		STRANA 1	STRANA 2
Výkon	kW	200,0	
Vstupní teplota	°C	90,00	60,00
Výstupní teplota	°C	70,00	80,00
Průtočné množství	kg/s	2,382	2,386
Maximální tlaková ztráta	kPa	13,0	13,0
Termická délka		2,000	2,000
VÝSLEDKY VÝPOČTU			
		STRANA 1	STRANA 2
Teplosměnná plocha	m ²	3,92	
Tepelný tok	kW/m ²	51,0	
Střední teplotní rozdíl	K	10,00	
Koeficient prostupu tepla (dostupný/požadovaný)	W/m ² ,°C	6130/5100	
Tlaková ztráta - celková	kPa	13,2	13,5
- v připojení	kPa	3,88	3,86
Průměr připojení	mm	33,0	33,0
Počet kanálů		50	49
Počet desek		100	
Plošná rezerva	%	20	
Faktor znečištění	m ² ,°C/kW	0,033	
Reynoldsovo číslo		2377	2131
Rychlost v připojení	m/s	2,87	2,85
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
		STRANA 1	STRANA 2
Referenční teplota	°C	80,00	70,00
Dynamická viskozita	cP	0,355	0,404
Dynamická viskozita – u stěny	cP	0,375	0,380
Hustota	kg/m ³	971,8	977,7
Měrná tepelná kapacita	kJ/kg,°C	4,199	4,192
Tepelná vodivost	W/m,°C	0,6700	0,6631
Min. teplota média na stěně	°C	65,55	64,51
Max. teplota média na stěně	°C	85,55	84,51
Koeficient přestupu tepla	W/m ² ,°C	13800	13600
Average wall temperature	°C	75,54	74,59
Rychlost v kanálech	m/s	0,217	0,220
Smykové napětí v mezní vrstvě	Pa	32,6	33,7

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

Note :

*Excluding pressure drop in connections.